

ПРИЛОЖЕНИЕ 32

к постановлению региональной  
тарифной комиссии Ставропольского края  
от 12 марта 2015 г. № 17

**ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения  
ООО «Объединение котельных курорта», г. Ессентуки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановый показатель		
			2016 год	2017 год	2018 год
<b>1. Показатели надежности объектов теплоснабжения</b>					
1.1.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	–	1,0436	1,0436	1,0436
1.1.1.	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении	км	10,540	10,540	10,540
1.2.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации	–	0,0463	0,0463	0,0463
1.2.1.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	64,680	64,680	64,680
<b>2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения</b>					
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	171,85	171,84	171,83
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м <sup>2</sup>	2,4177	2,4177	2,4177
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	7929,60	7929,59	7929,58

